

Kompetenz. Erfahrung. Innovation.



WEIRO® HS 20 A
WEIRO® HS 20



Handspritzmaschine als
Einachsanhänger **HS 20 A**



Handspritzmaschine in
Handzugausführung **HS 20**



zum Verarbeiten von Bitumenemulsionen und Haftklebern nach TL BE-StB 07, direkt aus dem Fass

www.weiro.de

WEIRO® HS 20 A
WEIRO® HS 20

Weiro® Handspritzmaschine HS 20 A

als Einachsanhänger mit Handzugdeichsel und Klotzfallbremse, zulässige Transportgeschwindigkeit 80 km/h mit gefülltem Fass, höhenverstellbarer Zugeinrichtung mit DIN-Zugöse, zusätzliche Kugelkopfkupplung (PKW) optional, Gummi-Feder-Achse, Kotflügel und abnehmbarer Beleuchtungsanlage gemäß StVZO.

Weiro® Handspritzmaschine HS 20

in Handzugausführung mit Handzugdeichsel und Klotzfallbremse.

Beide Maschinentypen zeichnen sich durch einen Gasflaschenkasten, große Räder zur leichten Überwindung z.B. von Randsteinen, lange Rungen zum einfachen Aufrollen des Bindemittelfasses sowie serienmäßigen Faßrollen aus.

Die Förderung des Spritzmittels erfolgt durch eine doppeltwirkende Kolbenpumpe mit Druckausgleich und Druckspeicherung mittels Windkessel, sodass ein ermüdungsarmes Pumpen mit gleichmäßigem Druck gewährleistet wird. Die Beheizung der Pumpe ist optional durch einen Gasbrenner mit thermoelektrischer Zündsicherung möglich.

Option:

Beheizung des Bindemittelfasses durch 4-flammigen Gasbrenner mit thermoelektrischer Zündsicherung, inkl. Gasflaschenhalterung.

